

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



Hanwha

www.mcashop.mx



**Hanwha PNO-A6081R cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior
1920 x 1080 Pixeles Techo/pared**

Hanwha PNO-A6081R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Acero inoxidable,
Bala (forma)
SKU: PNO-A6081R

Información Técnica

- Marca: **Hanwha**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Acero inoxidable**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **2.48 kg**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Función de recuento de personas: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Acero inoxidable**
Material de la cubierta: **Aluminio**
Grado de protección IP: **IP66, IP67**

Cámara fotográfica

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/12,000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Auto**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2 mm (1 / 2")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Intervalo de longitud focal: **4.38 - 9.33 mm**

Apertura máxima: **2.15**

Apertura mínima: **1.3**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960**

Velocidad de cuadro: **120 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Espejo móvil: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**

Memoria Flash: **512 MB**

Capacidad de ROM: **4096 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puerto USB: **Si**

Seguridad

Autenticación por consulta: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **16 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-25 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Profundidad: **368.6 mm**

Diámetro: **9.1 cm**

Peso: **2.48 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/490042/hanwha-pno-a6081r-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.