



FLUKE Verificador de Red MicroScanner2, para Comprobación de Redes de Voz, Datos y Video, Con Pantalla LCD Retroiluminada

Fluke MicroScanner², AA, 20 h, 363 g, 76 x 36 x 163 mm, 0 - 45 °C, 0 - 90%

SKU: MS2-100

Información Técnica

Marca: **Fluke**

Conectores compatibles: **RJ-11, RJ-45**

Aspectos destacados

Fluke MicroScanner². Tipo de batería: AA, Tiempo de reposo: 20 h. Peso: 363 g, Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 76 x 36 x 163 mm. Cables incluidos: Coaxial

Especificaciones

Características
Tipo de prueba: Pruebas de protección
Conectores compatibles: RJ-11, RJ-45
Tipo de visualizador: LCD
Color del producto: Azul, Amarillo
Tipo de cable: UTP, FTP, SSTP, Coax
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af
Informe de voz: Si
Control de energía
Tipo de batería: AA
Numero de baterías soportadas: 2
Tiempo de reposo: 20 h
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Peso y dimensiones
Peso: 363 g
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 76 x 36 x 163 mm
Contenido del empaque
Cables incluidos: Coaxial

Link: <https://mcashop.mx/producto/490196/fluke-verificador-de-red-microscanner2-para-comprobacion-de-redes-de-voz-datos-y-video-con-pantalla-lcd-retroiluminada>