



Epson PowerLite L630U Proyector de alcance estándar 6200 lúmenes ANSI 3LCD WUXGA (1920x1200) Negro, Blanco

Epson PowerLite L630U, 6200 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")

SKU: V11HA26020

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1270 - 12700 mm (50 - 500")**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WUXGA (1920x1200)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Entrada de audio (L,R): **2**

Número de puertos HDMI: **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**

Consumo energético: **358 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **8.39 kg**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **38 Db**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **No compatible**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1270 - 12700 mm (50 - 500")**

Brillo de proyector: **6200 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector: **WUXGA (1920x1200)**

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**

Tamaño de matriz: **1.7 cm (0.67")**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **30000 h**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Capacidad de zoom: **Si**

Alcance de zoom: **1.6:1**

Relación de alcance: **1.35/2.2**

Rango de cambio Horizontal de la lente: **-20 - 20%**

Rango de cambio vertical de la lente: **-50 - 50%**

Vídeo

Señal analógica: **No compatible**

Full HD: **Si**

3D: **No**

Puertos e Interfaces

Puerto HDBaseT: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**

Entrada de audio (L,R): **2**

Salida de audio (L,R): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**

Número de puertos HDMI: **3**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Miracast: **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **27 Db**

Nivel de ruido: **38 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **358 W**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Peso y dimensiones

Ancho: **439.9 mm**

Profundidad: **319.8 mm**

Altura: **135.9 mm**

Peso: **8.39 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**

Link: <https://mcashop.mx/producto/490248/epson-powerlite-l630u-proyector-de-alcance-estandar-6200-lumenes-ansi-3lcd-wuxga-1920x1200-negro-blanco>