

EPSON



Proyector Epson PowerLite L630SU, 6000 lúmenes ANSI, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200"), 1.27 - 5.08 m

Epson PowerLite L630SU, 6000 lúmenes ANSI, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200"), 1.27 - 5.08 m

SKU: V11HA29020

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1270 - 5080 mm (50 - 200")**

Proyector inteligente: **Si**

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WUXGA (1920x1200)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232C**

Entrada de audio (L,R): **2**

Número de puertos HDMI: **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**

Consumo energético: **358 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Control remoto incluido: **Si**

Peso: **8.39 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **38 Db**

Full HD: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **No**

Aspectos destacados

Epson PowerLite L630SU. Brillo de proyector: 6000 lúmenes ANSI, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200), Razón de contraste (típica): 2500000:1. Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 1.18 cm, Tipo de zoom: Manual. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+). Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232C

Especificaciones

Proyector

Proyector inteligente: **Si**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1270 - 5080 mm (50 - 200")**

Distancia de proyección del objetivo: **1.27 - 5.08 m**

Brillo de proyector: **6000 lúmenes ANSI**

Resolución original del proyector: **WUXGA (1920x1200)**

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **30000 h**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Distancia focal fija: **11.8 mm**

Tipo de zoom: **Manual**

Alcance de zoom: **1.35:1**

Relación de alcance: **0.85 – 1.07**

Rango de cambio Horizontal de la lente: **-20 - 20%**

Rango de cambio vertical de la lente: **-50 - 50%**

Vídeo

Full HD: **Si**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+)**

Puertos e Interfaces

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Entrada de audio (L,R): **2**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232C**

PC (D-Sub): **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**

Número de puertos HDMI: **3**

Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **27 Db**

Nivel de ruido: **38 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **358 W**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Consumo de energía (ahorro): **267 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **439.9 mm**

Profundidad: **304 mm**

Altura: **121.9 mm**

Peso: **8.39 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**

Manual: **Si**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/490250/proyector-epson-powerlite-l630su-6000-lumenes-ansi-wuxga-1920x1200-25000001-1610-1270-5080-mm-50-200-127-508-m>