




Vertiv Liebert GXTRT-1000LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 8 salidas AC

Vertiv Liebert GXTRT-1000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 150 V

SKU: GXTRT-1000LVRT2UXL

Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **60 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

El elevado factor de potencia de salida (0,9) de la unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS) monofásica Liebert® GXT RT+ ofrece una protección de alto rendimiento para los dispositivos conectados de varios voltajes de entrada.

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 900 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de operación de entrada (min): 60 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 150 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (máx): 127 V
Regulación del voltaje de salida: 1%
Eficiencia %: 80%
Eficiencia (modo online): 80%
Factor de poder: 0.9
Factor de potencia de entrada: 0.9
Factor de potencia de salida: 0.9
Apagado de emergencia: No
Nivel de ruido: 55 Db
Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Número de puentes de salida IEC: **8**

Puerto USB: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **8 - 80%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CE Mark; IEC/EN 62040-1: 2014, IEC/EN 62040-2:2006+AC:2006 Class A, EN 61000-4-5: 2005 Class 2 L-N, Class 3 L-G, ISTA 2A**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, Cable USB**

Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Safety regulation & standards

Seguridad: **CE**

Peso y dimensiones

Ancho: **438 mm**

Profundidad: **310 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **11.4 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/490494/vertiv-liebert-gxtrt-1000lvrt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-8-salidas-ac>