



Vertiv Liebert GXTRT-1000LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 8 salidas AC

Vertiv Liebert GXTRT-1000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 150 V

SKU: GXTRT-1000LVRT2UXL

Información Técnica

Marca: Vertiv

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Voltaje de entrada de operación (min): 60 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 900 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

El elevado factor de potencia de salida (0,9) de la unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS) monofásica Liebert® GXT RT+ ofrece una protección de alto rendimiento para los dispositivos conectados de varios voltajes de entrada.

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 900 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 60 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Regulación del voltaje de salida: 1%
Eficiencia: 80%
Eficiencia (modo online): 80%
Factor de poder: 0.9
Factor de potencia de entrada: 0.9
Factor de potencia de salida: 0.9
Apagado de emergencia: No
Nivel de ruido: 55 Db
Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Alarma(s) audibles: Si



Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Número de puentes de salida IEC: 8

Puerto USB: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min Tiempo típico de respaldo a media carga: 9 min

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Capacidad del rack: 2U Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 8 - 80%

Altitud de funcionamiento: 0 - 2000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: CE Mark; IEC/EN 62040-1: 2014, IEC/EN 62040-2:2006+AC:2006 Class A, EN 61000-4-5: 2005 Class 2 L-N, Class 3 L-G,

ISTA 2A

Contenido del empaque

Estante de montaje: Si

Cables incluidos: Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, Cable USB

Manual: Si

Guía de instalación rápida: Si

Safety regulation & standards

Seguridad: CE

Peso y dimensiones

Ancho: 438 mm

Profundidad: 310 mm

Altura: 86 mm

Peso: 11.4 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/490494/vertiv-liebert-gxtrt-1000lvrt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-8-salidas-ac