No Break Vertiv Liebert GXTRT-2000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Onda sinusoidal pura, 178 V, 288 V

Vertiv Liebert GXTRT-2000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Onda sinusoidal pura, 178 V, 288 V

SKU: GXTRT-2000LVRT2UXL

Información Técnica

Marca: **Vertiv**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Voltaje de entrada de operación (min): **178 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **288 V**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
Potencia de salida: **1800 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Vertiv Liebert GXTRT-2000LVRT2UXL. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1800 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Conector: Acoplador C14, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 438 mm, Profundidad: 462 mm, Altura: 88 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
Potencia de salida: **1800 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Voltaje de entrada de operación (min): **178 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **288 V**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Regulación del voltaje de salida: **1%**
Número de fases de entrada: **1**
Número de fases de salida: **1**
Eficiencia: **89%**
Eficiencia (modo online): **89%**

Factor de poder: **0.9**

Factor de potencia de entrada: **0.9**

Factor de potencia de salida: **0.9**

Apagado de emergencia: **No**

Nivel de ruido: **55 Db**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Acoplador C13**

Conector: **Acoplador C14**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puerto serial: **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación:	**CE Mark; IEC/EN 62040-1: 2014, IEC/EN 62040-2:2006+AC:2006 Class A, EN 61000-4-5: 2005 Class 2 L-N, Class 3 L-G, ISTA 2A**
Contenido del empaque	
Estante de montaje:	**Si**
Cables incluidos:	**Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, Cable de carga de energía, Cable USB**
Manual:	**Si**
Guía de instalación rápida:	**Si**
Safety regulation & standards	
Seguridad:	**CE**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**438 mm**
Profundidad:	**462 mm**
Altura:	**88 mm**
Peso:	**18.2 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**700 mm**
Largo del paquete:	**240 mm**
Alto del paquete:	**565 mm**
Peso del paquete:	**20.7 kg**
Datos de logística	
Ancho de la caja de envío:	**56.5 cm**
Longitud del contenedor de envío:	**70 cm**
Altura de la caja de envío:	**24 cm**
Peso de la caja de envío:	**20.7 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/490496/no-break-vertiv-liebert-gxtrt-2000lvrt2uxl-doble-conversion-en-linea-2-kva-1800-w-onda-sinusoidal-pura-178-v-288-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.