



Vertiv Liebert GXTRT-3000LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

Vertiv Liebert GXTRT-3000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 150 V

SKU: GXTRT-3000LVRT2UXL

Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Vertiv Liebert GXTRT-3000LVRT2UXL. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–30R, NEMA 5–20R, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 438 mm, Profundidad: 630 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 60 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Regulación del voltaje de salida: 1%
Eficiencia: 80%
Eficiencia (modo online): 80%
Factor de poder: 0.9
Factor de potencia de entrada: 0.9
Factor de potencia de salida: 0.9
Nivel de ruido: 55 Db

Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-30R, NEMA 5-20R
Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC
Puerto USB: Si
Batería
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería: 9 Ah
Voltaje de la pila: 12 V
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.3 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 10.5 min
Diseño
Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad del rack: 2U
Color del producto: Negro
Tipo de visualizador: LCD
Certificación: CE Mark; IEC/EN 62040-1: 2014, IEC/EN 62040-2:2006+AC:2006 Class A, EN 61000-4-5: 2005 Class 2 L-N, Class 3 L-G, ISTA 2A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 8 - 80%
Peso y dimensiones
Ancho: 438 mm
Profundidad: 630 mm
Altura: 86 mm
Peso: 2.79 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/490498/vertiv-liebert-gxtrt-3000lvrt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac>