



Vertiv Liebert GXTRT-3000LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

Vertiv Liebert GXTRT-3000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 150 V

SKU: GXTRT-3000LVRT2UXL

Información Técnica

Marca: Vertiv

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Voltaje de entrada de operación (min): 60 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2700 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

El elevado factor de potencia de salida (0,9) de la unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS) monofásica Liebert® GXT RT+ ofrece una protección de alto rendimiento para los dispositivos conectados de varios voltajes de entrada.

Especificaciones

racterísticas	
ología UPS: Doble conversión (en línea)	
pacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA	
encia de salida: 2700 W	
ma de onda: Onda sinusoidal pura	
taje de entrada de operación (min): 60 V	
taje de entrada de operación (máx.): 150 V	
cuencia de entrada: 40/70 Hz	
taje de operación de salida (máx.): 127 V	
gulación del voltaje de salida: 1%	
iencia: 80%	
iencia (modo online): 80%	
tor de poder: 0.9	
tor de potencia de entrada: 0.9	
tor de potencia de salida: 0.9	
el de ruido: 55 Db	
ciones de protección de poder: Sobrecarga	
rma(s) audibles: Si	
ertos e Interfaces	

Tipo de salida AC: NEMA 5-30R, NEMA 5-20R

Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC

Puerto USB: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.3 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 10.5 min

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Capacidad del rack: **2U**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 8 - 80%

Certificados

Certificación: CE Mark; IEC/EN 62040-1: 2014, IEC/EN 62040-2:2006+AC:2006 Class A, EN 61000-4-5: 2005 Class 2 L-N, Class 3 L-G,

ISTA 2A

Peso y dimensiones

Ancho: 438 mm

Profundidad: 630 mm

Altura: **86 mm**Peso: **2.79 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/490498/vertiv-liebert-gxtrt-3000lvrt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac