



## Hikvision DS-2TD2628-10/QA(O-STD) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2TD2628-10/QA(O-STD), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 40 mK, 1.24 mRad

SKU: DS-2TD2628-10/QA

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Módulo térmico: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Número de idiomas: **32**

Idiomas de soporte: **Multi**

Sensibilidad térmica (NETD): **40 mK**

Resolución espacial (IFOV): **1.24 mRad**

Rango dinámico: **120 Db**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

### **Cámara fotográfica**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): **18 x 13.5°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **39.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **22.1°**

Tamaño del pixel de la cámara: **12 µm**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

### **Sensor de la imagen**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **256 x 192 Pixeles**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### **Sistema de lentes**

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Distancia de detección: **404 m**

Distancia de reconocimiento: **101 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **50 m**

Distancia focal fija: **8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **3.5 m**

Longitud focal fija (módulo térmico): **9.7 mm**

Banda espectral infrarroja: **8 - 14 µm**

Número de apertura (módulo térmico): **1**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 384 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

### **Audio**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

**Red**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,QoS,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,SFTP,SRTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

**Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

**Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

**Seguridad**

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Sensor de temperatura: **Si**

Rango de medición de la temperatura: **-20 - 150 °C**

Precisión en la medición de la temperatura: **8 °C**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

**Características de administración**

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Ánalisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

**Control de energía**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **8.5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **8.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

### **Peso y dimensiones**

Profundidad: **106.1 mm**

Altura: **107 mm**

Longitud: **321.3 mm**

Peso: **1.55 kg**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/491482/hikvision-ds-2td2628-10qao-std-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>