



Hikvision DS-2TD2628-10/QA(O-STD) Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2TD2628-10/QA(O-STD), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 40 mK, 1.24 mRad

SKU: DS-2TD2628-10/QA

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2TD2628-10/QA(O-STD). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): 18 x 13.5°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 39.4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 22.1°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Zoom digital: 4x, Distancia de detección: 404 m, Distancia de reconocimiento: 101 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Módulo térmico: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 32
Idiomas de soporte: Multi
Sensibilidad térmica (NETD): 40 mK
Resolución espacial (IFOV): 1.24 mRad
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Bullet (shape)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Funciones de protección: Resistente al agua

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): **18 x 13.5°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **39.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **22.1°**

Tamaño del pixel de la cámara: **12 µm**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **256 x 192 Píxeles**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Distancia de detección: **404 m**

Distancia de reconocimiento: **101 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **50 m**

Distancia focal fija: **8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **3.5 m**

Longitud focal fija (módulo térmico): **9.7 mm**

Banda espectral infrarroja: **8 - 14 µm**

Número de apertura (módulo térmico): **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 384 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Audio

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,SFTP,SRTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

puertos de salida BNC: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Sensor de temperatura: **Si**

Rango de medición de la temperatura: **-20 - 150 °C**

Precisión en la medición de la temperatura: 8 °C
Filtro de dirección IP: Si
Algoritmos de seguridad: EAP-MD5, EAP-TLS
Cifrado HTTPS: Si
Reposición automática de la red (ANR): Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Navegador web: Si
Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection
Control de energía
Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC, PoE
Voltaje de entrada AC: 24 V
Consumo de energía (máx.): 8.5 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 8.5 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Profundidad: 106.1 mm
Altura: 107 mm
Longitud: 321.3 mm
Peso: 1.55 kg
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/491482/hikvision-ds-2td2628-10qao-std-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>