



## Hikvision DS-2TD2628-7/QA cámara de vigilancia Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2TD2628-7/QA, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 40 mK, 1.74 mRad, Techo/pared

SKU: DS-2TD2628-7/QA

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2TD2628-7/QA. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Iluminación mínima: 0.0035 Lux, Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): 24.9 x 18.7°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 53°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Zoom digital: 4x, Distancia focal fija: 6.4 mm, Distancia de detección (angular): 881 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>32</b>
Sensibilidad térmica (NETD): <b>40 mK</b>
Resolución espacial (IFOV): <b>1.74 mRad</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bullet (shape)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>

Iluminación mínima: **0.0035 Lux**

Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): **24.9 x 18.7°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **53°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **28°**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **256 x 192 Píxeles**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia focal fija: **6.4 mm**

Distancia de detección (angular): **881 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **220 m**

Distancia de identificación (angular): **110 m**

Distancia más cercana de enfoque: **1.3 m**

Longitud focal fija (módulo térmico): **6.9 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 384 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Audio
Codecs de voz: <b>G.711a, G.711u, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1x, IEEE 802.3af</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP, RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,SFTP,SRTP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Puertos RS-485: <b>1</b>
puertos de salida BNC: <b>1</b>
Entrada de micrófono: <b>Si</b>
Seguridad
Sensor de temperatura: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-MD5, EAP-TLS</b>
Cifrado HTTPS: <b>Si</b>
Características de administración
Análisis de comportamiento: <b>Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo de energía (máx.): <b>6 W</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>6.5 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Corriente de salida CC: <b>0.5 A</b>

**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **321.3 mm**Profundidad: **106.1 mm**Altura: **107 mm**Peso: **1.55 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/491500/hikvision-ds-2td2628-7qa-camara-de-vigilancia-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>