



## Dahua Technology Entry DH-IPC-HFW1230S1-S4 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Entry DH-IPC-HFW1230S1-S4, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN60950-1CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC Part..., Techo/pared, Blanco

SKU: IPC-HFW1230S1-S4

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Bala (forma)**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Entry DH-IPC-HFW1230S1-S4. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 37.3 m, Distancia de observación: 14.9 m, Distancia de reconocimiento: 7.5 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE-LVD: EN60950-1CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal, Plástico</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>

Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0.01 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>105°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>57°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>125°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 90°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual, Natural, Exterior</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3-1/100000 s</b>
Velocidad de obturación ajustable: <b>Automático/Manual</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Número de píxeles efectivos (A x V): <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Distancia de detección: <b>37.3 m</b>
Distancia de observación: <b>14.9 m</b>
Distancia de reconocimiento: <b>7.5 m</b>
Enfoque fijo: <b>Si</b>
Apertura máxima: <b>2</b>
Distancia de identificación: <b>3.7 m</b>
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>
Distancia más cercana de enfoque: <b>0.5 m</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>1</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

#### Medios de almacenaje

Memoria interna: **64 MB**

Capacidad de ROM: **16 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Sensor de movimiento: **Si**

Espejo: **Si**

#### Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **4.3 W**

Voltaje de salida CC: **12**

**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Peso y dimensiones**Diámetro: **7 cm**Longitud: **162.6 mm**Peso: **220 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **340 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/492009/dahua-technology-entry-dh-ipc-hfw1230s1-s4-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>