



APC BVX700LU-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.7 kVA 360 W 4 salidas AC

APC BVX700LU-LM, Línea interactiva, 0.7 kVA, 360 W, Seno, 89 V, 145 V

SKU: BVX700LU-LM

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.7 kVA**

Potencia de salida: **360 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC BVX700LU-LM. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.7 kVA, Potencia de salida: 360 W. Tipo de salida AC: Tipo B, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 12 V, Duración de la batería (máx): 23 Año(s). Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP20. Ancho: 98 mm, Profundidad: 310 mm, Altura: 138 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.7 kVA
Potencia de salida: 360 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 89 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 350 J
Tiempo de respuesta: 10 ms
Factor de poder: 0.51
Nivel de ruido: 40 Db
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: Tipo B

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **12 V**

Duración de la batería (máx): **23 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Código IP (International Protection): **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud no operativa: **0 - 3000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **98 mm**

Profundidad: **310 mm**

Altura: **138 mm**

Peso: **4.2 kg**

Ancho del paquete: **142 mm**

Largo del paquete: **346 mm**

Alto del paquete: **222 mm**

Peso del paquete: **4.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/492327/apc-bvx700lu-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-07-kva-360-w-4-salidas-ac>