



## APC BVX700LU-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.7 kVA 360 W 4 salidas AC

APC BVX700LU-LM, Línea interactiva, 0.7 kVA, 360 W, Seno, 89 V, 145 V

SKU: BVX700LU-LM

### Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.7 kVA**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Potencia de salida: **360 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Línea interactiva**

### Aspectos destacados

Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

APC Back-UPS 700VA, 120V, AVR, USB Charging, NEMA Sockets

Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

### Especificaciones

#### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.7 kVA**

Potencia de salida: **360 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **350 J**

Tiempo de respuesta: **10 ms**

Factor de poder: **0.51**

Nivel de ruido: **40 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Tipo B**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **12 V**

Duración de la batería (máx): **23 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

### Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Código IP (International Protection): **IP20**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud no operativa: **0 - 3000 m**

### Peso y dimensiones

Ancho: **98 mm**

Profundidad: **310 mm**

Altura: **138 mm**

Peso: **4.2 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **142 mm**

Largo del paquete: **346 mm**

Alto del paquete: **222 mm**

Peso del paquete: **4.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/492327/apc-bvx700lu-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-07-kva-360-w-4-salidas-ac>