



# APC BVX700LU-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.7 kVA 360 W 4 salidas AC

APC BVX700LU-LM, Línea interactiva, 0.7 kVA, 360 W, Seno, 89 V, 145 V

SKU: BVX700LU-LM

### Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.7 kVA

Potencia de salida: 360 W

Topología UPS: Línea interactiva

### Aspectos destacados

Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

APC Back-UPS 700VA, 120V, AVR, USB Charging, NEMA Sockets

Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

## **Especificaciones**

#### Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.7 kVA

Potencia de salida: 360 W Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Índice de aumento de energía: 350 J

Tiempo de respuesta: 10 ms

Factor de poder: 0.51 Nivel de ruido: 40 Db

Protección de sobrecarga: Si

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: Tipo B

Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC

Puerto USB: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Voltaje de la pila: 12 V

Duración de la batería (máx): 23 Año(s) Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Código IP (International Protection): IP20

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud no operativa: 0 - 3000 m

Peso y dimensiones

Ancho: 98 mm

Profundidad: 310 mm

Altura: 138 mm

Peso: 4.2 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 142 mm

Largo del paquete: 346 mm

Alto del paquete: 222 mm

Peso del paquete: 4.6 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/492327/apc-bvx700lu-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-07-kva-360-w-4-salidas-ac