

Zebra CS60 Lector de código de barras manual 1D/2D LED Negro

Zebra CS60, Lector de código de barras manual, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, U.P.C., Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417,..., 1280 x 960 Pixeles

SKU: CS6080-SR400004SVW

Información Técnica

Marca: **Zebra**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
Interfaces estándar: **Bluetooth, USB**
Peso: **83 g**
Tipo de producto: **Lector de código de barras manual**
Tipo de escaneado: **1D/2D**
Tipo de sensor: **LED**
Códigos de barras compatibles (1D): **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, U.P.C.**
Códigos de barras compatibles (2D): **Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC-39**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, Batería, CC, USB**
Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

ULTRAVERSÁTIL CON UN INNOVADOR DISEÑO CONVERTIBLE
El escáner complementario ultraversátil CS60 Series se adapta a cualquier flujo de trabajo clínico. Su revolucionario diseño cambia fácilmente de funcionamiento con cable a inalámbrico y de mano a manos libres de acuerdo con sus necesidades para brindar una mayor protección de la inversión.

SE ADAPTA A CUALQUIER FLUJO DE TRABAJO
Como escáner inalámbrico complementario, el CS60 tiene un tamaño reducido que permite llevarlo en un bolsillo o colgado de un cordón. Como escáner con cable, el CS60 brinda escaneado compacto de mano o manos libres para cajas de pago, kioscos de autoservicio, etc. Tanto si compra un modelo con cable como si inicialmente opta por uno inalámbrico podrá cambiar de modo en cualquier momento.

MOVILIDAD DE VANGUARDIA
Con carga inductiva Qi, Tap-to-Pair NFC en segundos, Bluetooth 5.0 con Wi-Fi Friendly Mode, batería de 18 horas y funcionalidad de cordón virtual para evitar pérdidas, el CS60 inalámbrico es un modelo de bolsillo y wearable para cuando se necesita movilidad.

FÁCIL DE CONFIGURAR Y GESTIONAR
DataCapture DNA es una colección única de herramientas de valor añadido que simplifica el despliegue, la actualización, la solución de problemas, la gestión y el desarrollo de aplicaciones para su empresa.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
Interfaces estándar: **Bluetooth, USB**
Alcance inalámbrico: **100 m**
Versión de Bluetooth: **5.0**
Baja Energía Bluetooth (BLE): **Si**

Peso y dimensiones
Ancho: **46 mm**
Profundidad: **109 mm**
Altura: **23 mm**
Peso: **83 g**
Peso de base: **138 g**
Dimensiones de base: **113 x 78 x 107 mm**
Exploración
Tipo de producto: **Lector de código de barras manual**
Tipo de escaneado: **1D/2D**
Tipo de sensor: **LED**
Códigos de barras compatibles (1D): **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, U.P.C.**
Códigos de barras compatibles (2D): **Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC-39**
Resolución del sensor óptico (An × Al): **1280 x 960 píxeles**
Niveles de luz (luz solar directa): **0 - 108000 Lux**
Longitud de onda: **525 nm**
Ángulo de lectura: **-60 - 60°**
Ángulo de inclinación de lectura: **-60 - 60°**
Ángulo de lectura Yaw: **0 - 360°**
Control de energía
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, Batería, CC, USB**
Tecnología de batería: **Polímero de litio**
Tipo de batería: **Batería integrada**
Capacidad de batería (mAh): **735 mAh**
Cantidad de lecturas por carga: **13000**
Autonomía de la batería: **18 h**
Tiempo de carga (h): **6 h**
Consumo de corriente (mA): **400 mA**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**
Empaquetado de datos
Base de cargador: **Si**
Desempeño
Grado de protección IP: **IP65**
Indicadores LED: **Si**
Color del producto: **Negro**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.