



Cooler Master MasterWatt 750 unidad de fuente de alimentación 750 W 24-pines ATX ATX Negro

Cooler Master MasterWatt 750, 750 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 5 - 10 A, Activo, 120 W

SKU: MPX-7501-AMAAB-EU

Información Técnica

Marca: **Cooler Master**

Color del producto: **Negro**

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Bronze**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Potencia total: **750 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Control de energía

Potencia total: **750 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de entrada: **5 - 10 A**

Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**

Potencia combinada (3,3 V): **120 W**

Potencia combinada (+12 V): **750 W**

Potencia combinada (+5 V): **120 W**

Potencia combinada (-12V): **3.6 W**

Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**

Corriente máxima de salida (+3.3V): **22 A**

Corriente máxima de salida (+12V): **62.5 A**

Corriente máxima de salida (+5V): **22 A**

Corriente máxima de salida (-12V): **0.3 A**

Corriente máxima de salida (+5Vsb): **3 A**

Tiempo de espera: **16 ms**

Eficiencia: **85%**

Margen de retardo de la señal Power Good: **100 - 500 ms**

Funciones de protección de poder: **Sobrecalentamiento, Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **55 cm**

Número de conectores de energía SATA: **9**

Longitud del cable de alimentación SATA: **620,500,860 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **620,500 mm**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **4**

Longitud del cable de alimentación PCI Express: **67 cm**

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**

Longitud del cable de alimentación CPU: **60 cm**

Conector de poder floppy: **1**

Conector a unidad de disquetes: **Si**

Tipo de cableado: **Semimodular**

Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Bronze**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **2.4**

Tecnología de rodamientos: **LDB**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Diámetro de ventilador: **12 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Certificados

Certificación: **CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC,CB**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **2.03 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **194 mm**

Largo del paquete: **276 mm**

Alto del paquete: **112 mm**

Peso del paquete: **2.4 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **24 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **289 mm**

Longitud de la caja principal: **582 mm**

Alto de la caja principal: **218 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Cantidad por caja principal: **5 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/492885/cooler-master-masterwatt-750-unidad-de-fuente-de-alimentacion-750-w-24-pines-atx-atx-negro>