



Monitor Elo Touch Solutions 1002L, 25.6 cm (10.1"), LCD, 1280 x 800 Pixeles

Elo Touch Solutions 1002L, 25.6 cm (10.1"), LCD, 1280 x 800 Pixeles

SKU: E155834

Información Técnica

Marca: **Elo Touch Solutions**

Pantalla táctil: **Si**

Diagonal de la pantalla: **25.6 cm (10.1")**

Resolución de la pantalla: **1280 x 800 Pixeles**

Brillo de pantalla: **315 cd / m²**

Tipo HD: **HD**

Tecnología de visualización: **LCD**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

montaje VESA: **Si**

Color del producto: **Negro**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **7.43 W**

Consumo de energía (inactivo): **1.26 W**

Aspectos destacados

Elo Touch Solutions 1002L. Diagonal de la pantalla: 25.6 cm (10.1"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1280 x 800 Pixeles, Brillo de pantalla: 315 cd / m², Tipo HD: HD, Pantalla táctil. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: TFT
Retroiluminación LED: Si
Diagonal de la pantalla: 25.6 cm (10.1")
Tecnología de visualización: LCD
Resolución de la pantalla: 1280 x 800 Pixeles
Brillo de pantalla: 315 cd / m²
Tipo HD: HD
Pantalla táctil: Si
Tecnología touchscreen: Sistema capacitivo proyectado
Número de puntos táctiles simultáneos: 10
Relación de aspecto nativa: 16:10
Tiempo de respuesta: 29 ms
Razón de contraste (típica): 800:1
Ángulo de visión, horizontal: 170°

Ángulo de visión, vertical: **170°**

Número de colores de la pantalla: **262144 colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **31.5 - 80 kHz**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **1**

Puerto DVI: **No**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Forma de la pantalla: **Plana**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **75 x 75 mm**

Desempeño

Idiomas OSD: **Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés**

Código IP (International Protection): **IPX1**

Tiempo medio entre fallos: **50000 h**

Control de energía

Consumo energético: **7.43 W**

Consumo de energía (inactivo): **1.26 W**

Consumo de energía (apagado): **0.2 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 / 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **A++++ hasta D**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **315 mm**

Largo del paquete: **144 mm**

Alto del paquete: **243 mm**

Peso del paquete: **1.83 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, USB**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 95%****Certificados**Certificación: **Canada cUL, IC Europe CE Japan VCCI United States UL, FCC China CCC Korea, KCC, e-standby Australia RCM Mexico NOM Taiwan BSMI International CB RoHS, China RoHS, WEEE, REACH India BIS Russia EAC****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210****Características**Montaje de pared: **Si****Detalles técnicos**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Otras características**Entrada de audio: **1**Tipo de retroiluminación: **LED**Ajustes de altura: **No**Tamaño visible, horizontal: **21.7 cm**Tamaño visible, vertical: **13.6 cm**Altura (sin base): **165.3 mm**Peso (sin base): **884.2 g**Profundidad (sin base): **28.4 mm**Tipo de fuente de alimentación: **CC**Clase de eficiencia energética (antigua): **A+**Link: <https://mcashop.mx/producto/494347/monitor-elo-touch-solutions-1002l-256-cm-101-lcd-1280-x-800-pixeles>