



No Break Tripp Lite OMNIVS1200LCD UPS interactivo de 1200VA 600W con 8 Tomacorrientes - AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, LCD, USB, Torre, Línea interactiva, 1.2 kVA, 600 W, Onda sinusoidal pura, 89 V, 145 V

Tripp Lite OMNIVS1200LCD UPS interactivo de 1200VA 600W con 8 Tomacorrientes – AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, LCD, USB, Torre, Línea interactiva, 1.2 kVA, 600 W, Onda sinusoidal pura, 89 V, 145 V

SKU: OMNIVS1200LCD

Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA

Potencia de salida: 600 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA
Potencia de salida: 600 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 89 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: -12 - 6%
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 316 J
Número de fases de entrada: 1
Eficiencia (modo online): 95%
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Protección de sobrecarga: Si



Funciones de protección de sobrecarga: Línea de suscriptor digital (DSL), Red, Teléfono

Funciones de protección de poder: Sobrevoltaje, Bajo voltaje

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja,

Alarma de sobrecarga

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: Si

Tipo de puerto USB: USB Tipo B Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 12 min

Arranque en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Tower

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Longitud de cable: 1.5 m Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Contenido del empaque

Cables incluidos: Cable USB

Manual: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 139.7 mm Profundidad: 381 mm

Altura: **190.5 mm** Peso: 8.71 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 236.2 mm Largo del paquete: 495.3 mm

Alto del paquete: 297.2 mm Peso del paquete: 10.6 kg

Datos de logística

Largo de la caja principal: 236.2 mm Longitud de la caja principal: 495.3 mm

Alto de la caja principal: 297.2 mm Peso de la caja principal: 9.21 kg Cantidad por caja principal: 1 pieza(s)

País de origen: China

Link: https://mcashop.mx/producto/494372/no-break-tripp-lite-omnivs1200lcd-ups-interactivo-de-1200va-600w-con-8-tomacorrientes-avr-120v-50hz-60hz-lod-usb-torre-lineainteractiva-12-kva-600-w-onda-sinusoidal-pura-89-v-145-v