



## No Break Tripp Lite OMNIVS1200LCD UPS interactivo de 1200VA 600W con 8 Tomacorrientes – AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, LCD, USB, Torre, Línea interactiva, 1.2 kVA, 600 W, Onda sinusoidal pura, 89 V, 145 V

Tripp Lite OMNIVS1200LCD UPS interactivo de 1200VA 600W con 8 Tomacorrientes – AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, LCD, USB, Torre, Línea interactiva, 1.2 kVA, 600 W, Onda sinusoidal pura, 89 V, 145 V

SKU: OMNIVS1200LCD

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

### Aspectos destacados

Tripp Lite OMNIVS1200LCD UPS interactivo de 1200VA 600W con 8 Tomacorrientes – AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, LCD, USB, Torre. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 12 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de cumplimiento: RoHS

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>600 W</b>
Forma de onda: <b>Onda sinusoidal pura</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>89 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>145 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>-12 - 6%</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>

Máxima corriente: **12 A**

Índice de aumento de energía: **316 J**

Número de fases de entrada: **1**

Eficiencia (modo online): **95%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Línea de suscriptor digital (DSL), Red, Teléfono**

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

#### Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **12 min**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
Contenido del empaque
Cables incluidos: <b>Cable USB</b>
Manual: <b>Si</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>139.7 mm</b>
Profundidad: <b>381 mm</b>
Altura: <b>190.5 mm</b>
Peso: <b>8.71 kg</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>236.2 mm</b>
Largo del paquete: <b>495.3 mm</b>
Alto del paquete: <b>297.2 mm</b>
Peso del paquete: <b>10.6 kg</b>
Datos de logística
Largo de la caja principal: <b>236.2 mm</b>
Longitud de la caja principal: <b>495.3 mm</b>
Alto de la caja principal: <b>297.2 mm</b>
Peso de la caja principal: <b>9.21 kg</b>
Cantidad por caja principal: <b>1 pieza(s)</b>
País de origen: <b>China</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/494372/no-break-tripp-lite-omnivs1200lcd-ups-interactivo-de-1200va-600w-con-8-tomacorrientes-avr-120v-50hz-60hz-lcd-usb-torre-linea-interactiva-12-kva-600-w-onda-sinusoidal-pura-89-v-145-v>