



No Break CDP UPO11-2 RT AX, 2 kVA, 1600 W, 60 V, 144 V, 50/60 Hz, 110 V

CDP UPO11-2 RT AX, 2 kVA, 1600 W, 60 V, 144 V, 50/60 Hz, 110 V

SKU: UPO11-2 RT AX

Información Técnica

Marca: **CDP**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **144 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1600 W**

Aspectos destacados

CDP UPO11-2 RT AX. Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1600 W, Voltaje de entrada de operación (min): 60 V. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 8 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 18 min, Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U. Ancho: 88 mm, Profundidad: 440 mm, Altura: 650 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1600 W
Voltaje de entrada de operación (min): 60 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Factor de cima: 3:1
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 3%
Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R
Conector: NEMA 5-20P
Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Puerto - RS-232: 1

BateríaTiempo típico de respaldo a carga completa: **8 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **18 min**Tiempo de recarga de la batería: **3 h****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**Capacidad del rack: **1U**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m****Safety regulation & standards**Seguridad: **EN, FCC, ISO, CE, UL, cUL****Peso y dimensiones**Ancho: **88 mm**Profundidad: **440 mm**Altura: **650 mm**Link: <https://mcashop.mx/producto/497255/no-break-cdp-upo11-2-rt-ax-2-kva-1600-w-60-v-144-v-5060-hz-110-v>