



StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C de Video 4K a 60Hz, con Hub de 3 Puertos USB-A de 5Gbps, Entrega de Alimentación USB de 100W, Red Ethernet, SD/microSD, Cable de 30cm, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Gris

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C de Video 4K a 60Hz, con Hub de 3 Puertos USB-A de 5Gbps, Entrega de Alimentación USB de 100W, Red Ethernet, SD/microSD, Cable de 30cm, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Gris

SKU: 115B-USBC-MULTIPORT

### Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Número de puertos HDMI: **1**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**
- Lector de tarjeta integrado: **Si**
- Color del producto: **Gris**
- Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C de Video 4K a 60Hz, con Hub de 3 Puertos USB-A de 5Gbps, Entrega de Alimentación USB de 100W, Red Ethernet, SD/microSD, Cable de 30cm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Color del producto: Gris, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14..., Sistemas operativos móviles soportados: Android, iPadOS. Ancho: 112 mm, Profundidad: 50 mm, Altura: 12 mm

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Interfaz de host: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C</b>
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>3</b>
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>1</b>
Suministro de potencia USB: <b>Si</b>
Revisión de envío de energía de USB: <b>3.0</b>
Envío de energía de USB hasta: <b>100 W</b>
Número de puertos HDMI: <b>1</b>
Versión HDMI: <b>2.0</b>

Versión de DisplayPort: **1.4**

## Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

## Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SD**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Resolución (máxima digital): **4096 x 2160 Píxeles**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Color del producto: **Gris**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Rango dinámico alto 10 (HDR10): **Si**

Apoyo UASP: **Si**

Material de la cubierta: **Aluminio**

## Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iPadOS**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

## Peso y dimensiones

Ancho: **112 mm**

Profundidad: **50 mm**

Altura: **12 mm**

Peso: **75 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **142 mm**

Largo del paquete: **170 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **200 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **24 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **380 mm**

Longitud de la caja principal: **320 mm**

Alto de la caja principal: **220 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Otras características

Longitud de cable: **0.3 m**

Circuito integrado: **VIA - VL102, VIA - VL817, Realtek - RTL8153, Realtek - RTD2172A, Genesys Logic - GL823K, Terminus Tech - FE1.1S**

Link: <https://mcashop.mx/producto/498772/startechcom-adaptador-multipuertos-usb-c-de-video-4k-a-60hz-con-hub-de-3-puertos-usb-a-de-5gbps-entrega-de-alimentacion-usb-de-100w-red-ethernet-sdmicrosd-cable-de-30cm-alambrico-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-100-w-101001000-mbits-ieee-8023-ieee-8023ab-ieee-8023u-gris>