



StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C de Video 4K a 60Hz, con Hub de 3 Puertos USB-A de 5Gbps, Entrega de Alimentación USB de 100W, Red Ethernet, SD/microSD, Cable de 30cm

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C de Video 4K a 60Hz, con Hub de 3 Puertos USB-A de 5Gbps, Entrega de Alimentación USB de 100W, Red Ethernet, SD/microSD, Cable de 30cm, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Gris

SKU: 115B-USBC-MULTIPORT

Información Técnica

Marca: StarTech.com Número de puertos HDMI: 1

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3

Lector de tarjeta integrado: Si Color del producto: Gris

Ethernet: Si

Aspectos destacados

Docking Station Portátil | para Mac y Windows® | 4K de 60Hz | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3/4Este adaptador multipuerto USB-C™ con modo DP 1.4 Alt es compatible con HDMI® a 4K 60Hz (HDR) y convierte su MacBook, Dell XPS u otro laptop o tablet USB-C en una estación de trabajo, allá donde vaya. El adaptador multipuerto USB Type-C™ cuenta con una salida de video HDMI 4K, tres puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (5Gbps), lectores de tarjetas SD y MicroSD y un puerto Gigabit Ethernet, todo ello a través de una conexión al puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4™ de su laptop. Además, ofrece carga avanzada y flexibilidad a través de un puerto compartido USB-C Power Delivery 3.0 y de datos que puede utilizarse para conectar periféricos, con velocidades de transferencia USB 2.0 (480Mbps), cuando no hay una fuente de alimentación conectada. El adaptador multipuerto cuenta con un cable anfitrión extra largo de 30cm - para un mayor alcance, para ofrecer más flexibilidad de configuración. Mejora la Productividad La estación de acoplamiento portátil le permite conectar un monitor HDMI 4K 60Hz (4096 x 2160p), o un monitor ultra ancho, a su laptop, para crear una potente estación de trabajo. Se requiere el modo Alt de PDResolución máximaModo alternativo DP 1.2Hasta 4K 30HzModo alternativo DP 1.4Hasta 4K 60HzConecte sus DispositivosEl hub USB-C a USB 3.2 Gen 1 cuenta con tres puertos USB-A (5Gbps) para conectar sus dispositivos USB.Múltiples Casos de UsoUna solución de acoplamiento versátil para usar en el escritorio de su oficina, en la oficina de su casa, en el escritorio de un hotel o en la sala de juntas, y es lo suficientemente portátil como para llevarlo en su maletín para su uso móvil. Este ligero adaptador USB-C puede funcionar sólo con alimentación de bus, o utilizar el puerto USB-C para conectar un adaptador de corriente USB-C para cargar el portátil. También puede utilizar el puerto USB-C para conectar periféricos adicionales a velocidades USB 2.0.Lectores de Tarjetas SD y MicroSD IntegradoAcceda a su contenido multimedia con facilidad. El adaptador multipuerto proporciona acceso directo a sus tarjetas de memoria SD, SDHC™ y SDXC™ o tarjetas microSD (uSD).Cargue su LaptoplCon soporte para USB Power Delivery 3.0 de paso (hasta 100W), el adaptador multipuerto USB Tipo-C le permite alimentar y cargar su laptop, cuando está conectado a una fuente de alimentación USB-C. PD 3.0 cuenta con Fast Role Swap (FRS) para evitar la interrupción de los datos USB cuando se cambia de fuente de alimentación (del adaptador de corriente USB-C a la alimentación del bus). Conectividad de Red Confiable El puerto Gigabit Ethernet garantiza un acceso confiable a la red por cable, con soporte para PXE Boot y WoL.Mejore la Productividad y la Gestión de Dispositivos con la Aplicación de Herramientas de Conectividad de StarTech.comDesarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com es el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:-Utilidad Avanzada de Configuración de Windows: Para configurar y guardar configuraciones personalizadas de ventanas.-Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.-Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados.-Utilidad de Cambio Automático de Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable. Para más información y para descargar la aplicación de herramientas de conectividad de StarTech.com, visite: www.startech.com/connectivity-tools115B-USBC-MULTIPORT está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y un soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. The Star Tech. com Advantage



Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Suministro de potencia USB: Si

Revisión de envío de energía de USB: 3.0

Envío de energía de USB hasta: 100 W

Número de puertos HDMI: 1

Versión HDMI: 2.0

Versión de DisplayPort: 1.4

Red

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD

Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s

Tipo HD: 4K Ultra HD

Resolución (máxima digital): 4096 x 2160 Pixeles

Máxima velocidad de actualización: 60 Hz

Color del producto: Gris

Alto Rango Dinámico (HDR): Si

Rango dinámico alto 10 (HDR10): Si

Apoyo UASP: Si

Material de la cubierta: Aluminio

Software

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iPadOS

Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 70 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 112 mm

Profundidad: 50 mm

Altura: 12 mm Peso: 75 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 142 mm Largo del paquete: 170 mm

Alto del paquete: **30 mm**Peso del paquete: **200 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: Si

Technical details

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS

Datos de logística

Cantidad por caja principal: 24 pieza(s)

Largo de la caja principal: **380 mm**Longitud de la caja principal: **320 mm**

Alto de la caja principal: 220 mm

Código de Sistema de Armonización (SA): 84733020

Otras características

Longitud de cable: 0.3 m

Circuito integrado: VIA - VL102, VIA - VL817, Realtek - RTL8153, Realtek - RTD2172A, Genesys Logic - GL823K, Terminus Tech -

FE1.1S

Link: https://mcashop.mx/producto/498772/startechcom-adaptador-multipuertos-usb-c-de-video-4k-a-60hz-con-hub-de-3-puertos-usb-a-de-5gbps-entrega-de-alimentacion-usb-de-100w-red-ethernet-sdmicrosd-cable-de-30cm