No Break DataShield KS-1000PRO/LCD, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, 90 V, 150 V, 60 Hz

DataShield KS-1000PRO/LCD, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, 90 V, 150 V, 60 Hz

SKU: KS-1000PRO/LCD

Información Técnica

Marca: **DataShield**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Compacto**
Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Frecuencia de entrada: **60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **600 W**
Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

DataShield KS-1000PRO/LCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 120 mm, Profundidad: 320 mm, Altura: 182 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **600 W**
Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Frecuencia de entrada: **60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **120 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**
Frecuencia de salida: **60 Hz**
Regulación de la frecuencia de salida: **0.3 Hz**
Regulación del voltaje de salida: **5%**
Tiempo de respuesta: **6 ms**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **40%**
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**
EMI/RFI, filtro de ruido: **50 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles:	**Si**
Modos de alarma audibles:	**Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de sobrecarga**
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC:	**NEMA 5-15R**
Cantidad de salidas AC:	**8 salidas AC**
Puerto USB:	**Si**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**1**
Tipo de puerto USB:	**USB Tipo B**
Puertos de módem (RJ-11):	**1**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Batería	
Tecnología de batería:	**Sealed Lead Acid (VRLA)**
Tiempo de recarga de la batería:	**6 h**
Diseño	
Factor de forma:	**Compacto**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Certificados	
Certificación:	**NOM-001-SCFI-1993, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**120 mm**
Profundidad:	**320 mm**
Altura:	**182 mm**
Peso:	**8.2 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/499321/no-break-datashield-ks-1000prolcd-linea-interactiva-1-kva-600-w-90-v-150-v-60-hz

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.