



DataShield KS-1000PRO/LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 8 salidas AC

DataShield KS-1000PRO/LCD, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, 90 V, 150 V, 60 Hz

SKU: KS-1000PRO/LCD

Información Técnica

Marca: **DataShield**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

DataShield KS-1000PRO/LCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 120 mm, Profundidad: 320 mm, Altura: 182 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 600 W
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 60 Hz
Regulación de la frecuencia de salida: 0.3 Hz
Regulación del voltaje de salida: 5%
Tiempo de respuesta: 6 ms
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 40%
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
EMI/RFI, filtro de ruido: 50 Db
Protección de sobrecarga: Si

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Certificación: **NOM-001-SCFI-1993, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001**

Peso y dimensiones

Ancho: **120 mm**

Profundidad: **320 mm**

Altura: **182 mm**

Peso: **8.2 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/499321/datashield-ks-1000prolcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-8-salidas-ac>