



## Tp-Link Punto de Acceso Omada Exterior-Interior / Wi-Fi 6 AX1800 MU-MIMO 2x2 / Mesh Omada / Alta Densidad de Usuarios / Configuración por Controlador o Stand-Alone / Para Montaje en Mástil/ Pared / Alimentación PoE+

TP-Link Omada EAP610-Outdoor, 2.4 GHz, 5 GHz, 1800 Mbit/s, WEP, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: EAP610-OUTDOOR

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA2, WPA3**

Rango máximo de transferencia de datos: **1800 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Mástil, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

### Aspectos destacados

TP-Link Omada EAP610-Outdoor. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1800 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco

### Especificaciones

Características
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
6 GHz: <b>No</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>1800 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): <b>574 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): <b>1201 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Frecuencia de banda: <b>2.4 - 5 GHz</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Número de usuarios: <b>250 usuario(s)</b>
Selección automática de canal: <b>Si</b>
Escáner automático de canales: <b>Si</b>
MIMO: <b>Si</b>

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**Soporte VLAN: **Si**Límite de rango: **Si**Aislamiento inalámbrico: **Si**Band steering (optimización de rendimiento): **Si**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Formación de rayos: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA2, WPA3**Filtro de direcciones MAC: **Si**Número de SSID soportados: **16**Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si****Protocolos**Protocolos de gestión: **SNMP v1/v2c****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Syslog: **Si**Plataforma de gestión: **Omada****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Diseño**Ubicación: **Mástil, Pared**Color del producto: **Blanco**Código IP (International Protection): **IP67**Indicadores LED: **Si****Antena**Tipo de antena: **Interno**Características de la antena: **Antena integrada**Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi****Peso y dimensiones**Ancho: **280.4 mm**Profundidad: **106.5 mm**

Altura: **56.9 mm****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **241 mm**Largo del paquete: **325 mm**Alto del paquete: **67 mm**Peso del paquete: **1.29 kg****Contenido del empaque**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**Adaptador PoE incluido: **Si**Kit de montaje: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 70 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/499751/tp-link-punto-de-acceso-omada-exterior-interior-wi-fi-6-ax1800-mu-mimo-2x2-mesh-omada-alta-densidad-de-usuarios-configuracion-por-controlador-o-stand-alone-para-montaje-en-mastil-pared-alimentacion-poe>