



## APC BGM1500B-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W

APC BGM1500B-LM, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, Seno, 88 V, 120 V

SKU: BGM1500B-LM

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC BGM1500B-LM. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Tipo de serie de interfaz: RJ-45. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 257 Ah, Tiempo de recarga de la batería: 5 h. Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.8 m, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 105 mm, Profundidad: 408 mm, Altura: 291 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>900 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>88 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>12 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>1080 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>8 ms</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>45 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Puerto USB: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **257 Ah**

Número de celdas de batería: **1**

Tiempo de recarga de la batería: **5 h**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 3048 m**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **105 mm**

Profundidad: **408 mm**

Altura: **291 mm**

Peso: **1.15 kg**

Ancho del paquete: **105 mm**

Largo del paquete: **408 mm**

Alto del paquete: **291 mm**

Peso del paquete: **11.5 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Coaxial, Cable USB**

Manual: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/499915/apc-bgm1500b-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w>