



Cambium Networks Switch cnMatrix EX1028 de 24 puertos Gigabit Ethernet y 4 SFP, Capa 2, gestión en la nube

Cambium Networks cnMatrix | EX1028, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: MX-EX1028XXA-0

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Número de módulos SFP instalados: **4**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Cambium Networks cnMatrix | EX1028. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Número de módulos SFP instalados: 4. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

| |
|--|
| Características de administración |
| Tipo de interruptor: Gestionado |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: Si |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Número de módulos SFP instalados: 4 |
| Red |
| Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G: No |
| Transmisión de datos |
| Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s |
| Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas |
| Seguridad |
| Funciones DHCP: DHCP snooping |

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Memoria interna: **512 MB**

Memoria Flash: **128 MB**

Tiempo medio entre fallos: **432.283 h**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Consumo de energía (máx.): **19.5 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **55 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **44 mm**

Altura: **209 mm**

Peso: **2.77 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/500116/cambium-networks-switch-cnmatrix-ex1028-de-24-puertos-gigabit-ethernet-y-4-sfp-capa-2-gestion-en-la-nube>