

CDP UPO11-2RT kVA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1800 W 8 salidas AC

CDP UPO11-2RT kVA, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 150 V

SKU: UPO11-2RT

Información Técnica

Marca: **CDP**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
Potencia de salida: **1800 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Aspectos destacados

La serie UPO11-RT está disponible en 1, 2 y 3KVA. Su instalación puede efectuarse tipo torre o bien montada en bastidor. Se incluyen los rieles móviles para su fácil instalación y mantenimiento. Esta serie provee la más avanzada tecnología en protección eléctrica disponible en la industria actualmente y es el UPS ideal para profesionales de IT altamente exigentes. Todos los modelos incluyen un Procesador de Señal Digital (DSP) el cual permite monitorear y administrar todos los parámetros de operación. Esta familia es ideal para proteger servidores Blade, SAN´s, equipo de telecomunicaciones y equipo industrial.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Conector de alimentación: **NEMA 5-20P**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Cantidad de puertos RS-232: **1**
Peso y dimensiones
Ancho: **500 mm**
Profundidad: **560 mm**
Altura: **180 mm**
Peso: **19.9 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **19.4 kg**

Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Batería	
Tecnología de batería:	**Plomo-ácido**
Capacidad de la batería:	**12 Ah**
Voltaje de la pila:	**7 V**
Cantidad de baterías soportadas:	**4**
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**5 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga:	**13 min**
Tiempo de recarga de la batería:	**4 h**
Arranque en frío:	**Si**
Diseño	
Factor de forma:	**Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Material de la cubierta:	**Metal**
Capacidad del rack:	**2U**
Tipo de enfriamiento:	**Activo**
Ventilador integrado:	**Si**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Indicadores LED:	**Si**
Características	
Topología UPS:	**Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA):	**2 kVA**
Potencia de salida:	**1800 W**
Forma de onda:	**Onda sinusoidal pura**
Voltaje de operación de entrada (min):	**60 V**
Voltaje de operación de entrada (máx):	**150 V**
Frecuencia de entrada:	**40/70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min):	**100 V**
Voltaje de operación de salida (máx):	**127 V**
Frecuencia de salida:	**50/60 Hz**
Índice de aumento de energía:	**844 J**
Eficiencia (modo online):	**89%**
Eficiencia (modo ECO):	**87%**
Factor de potencia de entrada:	**0.99**
Factor de potencia de salida:	**0.9**
Factor de cima:	**5:1**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total:	**6%**
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD):	**1.6%**
Nivel de ruido:	**50 Db**
Protección de sobrecarga:	**Si**
Funciones de protección eléctrica:	**Sobrecarga, Cortocircuito**

Link: https://mcashop.mx/producto/500124/cdp-upo11-2rt-kva-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-1800-w-8-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.