



Fluke Detector de Fibra Activa y Potencia Óptica FiberLert™, Para Fibras Monomodo y Multimodo en Lambdas de 850 a 1625 nm, Detección sin Contacto, Compatibles con Conectores UPC y APC

Fluke FIBERLERT, AAA, 16 mm, 25 mm, 168 mm, 59 g, -10 - 50 °C

SKU: FIBERLERT

Información Técnica

Marca: **Fluke**

Tipo de producto: **Inyector de luz**

Conectores compatibles: **LC**

Pantalla incorporada: **No**

Aspectos destacados

Fluke FIBERLERT. Tipo de batería: AAA. Ancho: 16 mm, Profundidad: 25 mm, Altura: 168 mm

Especificaciones

Características
Tipo de producto: Inyector de luz
Rango de longitud de onda: 850 - 1625 nm
Conectores compatibles: LC
Pantalla incorporada: No
Color del producto: Azul, Blanco, Amarillo
Indicadores LED: Si
Color de luz: Rojo
Control de energía
Tipo de batería: AAA
Numero de baterías soportadas: 3
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 16 mm
Profundidad: 25 mm
Altura: 168 mm
Peso: 59 g