Hikvision Monitor LED 4K de 50" / Entrada HDMI-VGA / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / Bocinas Integradas / Uso 24/7

Hikvision DS-D5050UC-C, Pantalla plana de señalización digital, 127 cm (50"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, 24/7

SKU: DS-D5050UC-C

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Pantalla táctil: **No**
Diagonal de la pantalla: **127 cm (50")**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
Brillo de pantalla: **300 cd / m²**
Tipo HD: **4K Ultra HD**
Tecnología de visualización: **LED**
Utilizar con: **Universal**
Ethernet: **Si**
Puerto DVI: **No**
Wifi: **No**
Puerto USB: **Si**
Número de puertos HDMI: **2**
montaje VESA: **Si**
Colocación compatible: **Interior**
Color del producto: **Negro**
Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**
Altavoces incorporados: **Si**
Consumo energético: **110 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Aspectos destacados

Hikvision DS-D5050UC-C. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 300 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **127 cm (50")**
Tecnología de visualización: **LED**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
Brillo de pantalla: **300 cd / m²**
Tipo HD: **4K Ultra HD**
Pantalla táctil: **No**
Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica):	**5000:1**
Ángulo de visión, horizontal:	**178°**
Ángulo de visión, vertical:	**178°**
Número de colores de la pantalla:	**16.78 millones de colores**
Tamaño de pixel:	**0.2854 x 0.2854 mm**
Área de visualización activa (A x A):	**1095.84 x 616.41 mm**
Profundidad de color:	**8 Bit**
Rango de actualización nativa:	**60 Hz**
Índice de niebla:	**1%**
Puertos e Interfaces	
Número de puertos HDMI:	**2**
Versión HDMI:	**2.0**
Puerto DVI:	**No**
Puertos de entrada VGA (D-Sub):	**1**
Puerto USB:	**Si**
Cantidad de puertos USB:	**1**
Versión USB:	**2.0**
Ethernet:	**Si**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Wifi:	**No**
Entrada de audio (L,R):	**1**
Interfase RS-232:	**Si**
Audio	
Altavoces incorporados:	**Si**
Número de altavoces incorporados:	**2**
Potencia estimada RMS:	**14 W**
Diseño	
Diseño de producto:	**Pantalla plana de señalización digital**
Colocación compatible:	**Interior**
Color del producto:	**Negro**
montaje VESA:	**Si**
Interfaces de montaje de panel:	**200 x 200 mm**
Ancho del marco (inferior):	**2.32 cm**
Ancho del marco (lateral):	**8.24 mm**
Ancho del marco (superior):	**8.24 mm**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

Control de energía

Consumo energético: **110 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **62 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1116.3 mm**

Profundidad de pantalla: **87.2 mm**

Altura de pantalla: **648 mm**

Peso de pantalla: **10.4 kg**

Ancho del dispositivo (con soporte): **1116.3 mm**

Largo (con soporte): **247.9 mm**

Alto (con soporte): **710.5 mm**

Peso (con soporte): **10.7 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1420 mm**

Largo del paquete: **160 mm**

Alto del paquete: **800 mm**

Peso del paquete: **13.8 kg**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

Otras características

Manual: **Si**

Material de la cubierta: **Plástico**

Link: https://mcashop.mx/producto/500589/hikvision-monitor-led-4k-de-50-entrada-hdmi-vga-compatible-con-montaje-vesa-200-x-200-bocinas-integradas-uso-247

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.