



## Hikvision Monitor LED 4K de 50" / Entrada HDMI-VGA / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / Bocinas Integradas / Uso 24/7

Hikvision DS-D5050UC-C, Pantalla plana de señalización digital, 127 cm (50"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, 24/7

SKU: DS-D5050UC-C

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **127 cm (50")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **300 cd / m<sup>2</sup>**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnología de visualización: **LED**

Utilizar con: **Universal**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **No**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **110 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-D5050UC-C. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 300 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>127 cm (50")</b>
Tecnología de visualización: <b>LED</b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Brillo de pantalla: <b>300 cd / m<sup>2</sup></b>
Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Tiempo de respuesta: <b>8 ms</b>

Razón de contraste (típica): **5000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.78 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.2854 x 0.2854 mm**

Área de visualización activa (A x A): **1095.84 x 616.41 mm**

Profundidad de color: **8 Bit**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Índice de niebla: **1%**

#### Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**

Puerto DVI: **No**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Entrada de audio (L,R): **1**

Interfase RS-232: **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **14 W**

#### Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **200 x 200 mm**

Ancho del marco (inferior): **2.32 cm**

Ancho del marco (lateral): **8.24 mm**

Ancho del marco (superior): **8.24 mm**

## Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

## Control de energía

Consumo energético: **110 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **62 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

## Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1116.3 mm**

Profundidad de pantalla: **87.2 mm**

Altura de pantalla: **648 mm**

Peso de pantalla: **10.4 kg**

Ancho del dispositivo (con soporte): **1116.3 mm**

Largo (con soporte): **247.9 mm**

Alto (con soporte): **710.5 mm**

Peso (con soporte): **10.7 kg**

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1420 mm**

Largo del paquete: **160 mm**

Alto del paquete: **800 mm**

Peso del paquete: **13.8 kg**

## Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

## Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

Otras características

Manual: **Si**

Material de la cubierta: **Plástico**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/500589/hikvision-monitor-led-4k-de-50-entrada-hdmi-vga-compatible-con-montaje-vesa-200-x-200-bocinas-integradas-uso-247>