



Hikvision DS-2DE4225IW-DE(T5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2DE4225IW-DE(T5), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Domo

SKU: DS-2DE4225IW-DE(T5)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2DE4225IW-DE(T5). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.4°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 64.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **57.6°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **34.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **64.5°**

Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**

Velocidad de inclinación: **80 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **80 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**

Balance de blancos: **ATW, Auto, Fluorescente L, Interior, MWB, Exterior, Sodium lamp**

Velocidad de obturador: **1/30000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **25x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque fijo: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (H 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32kbps - 16384kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Frecuencia de muestreo: **48 kHz**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Codecs de voz: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Rango de velocidad de bits: **16 - 64 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles:

IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bo

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Sensor de movimiento: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **18 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Peso y dimensiones

Altura: **290 mm**

Diámetro: **16.4 cm**

Peso: **2 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Otras características

Navegador compatible: **Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, IE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/500595/hikvision-ds-2de4225iw-det5-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.