



## Hikvision DS-2DE5232W-AE(T5) cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DE5232W-AE(T5), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, FCC, CE-EMC, RCM, IC, KC, RoHS, WEEE, REACH, Techo

#### SKU: DS-2DE5232W-AE(T5)

### Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Esférico Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

### **Especificaciones**

### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Auto-seguimiento: Si

Puntos predefinidos: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Rango dinámico: 120 Db

Certificación: FCC, CE-EMC, RCM, IC, KC, RoHS, WEEE, REACH

Diseño

Factor de forma: Esférico



Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal

Funciones de protección: A prueba de vandalismo, Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.001 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 50.8°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 29.4°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 57.4°

Ángulo de inclinación: -5 - 90°

Velocidad de inclinación: 150 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de paneo: 250 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 300 °/seg

Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: No

Zoom óptico: 32x

Zoom digital: 16x

Intervalo de longitud focal: 4.8 - 153.6 mm

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 1.6

Distancia de detección (tele): 1600 m

Distancia de observación (tele): 634.9 m

Distancia de reconocimiento (tele): 320 m

Distancia de identificación (tele): 160 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Velocidad de cuadro: 30 fps

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D



Enmascaramiento de privacidad: Si

Rango de bits: 32kbps - 16384kbps

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Formatos de audio soportados: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3at

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,

RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si Modo de retransmisión: Multidifusión

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

**Puertos e Interfaces** 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: TLS

Cifrado HTTPS: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Objeto abandonado, Línea de cruce, Detección de rostros, Intromisión,

Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection

Marca de agua digital: Si

Autenticación por consulta: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Navegador web: **Si**Botón de restaurar: **Si** 

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE

Voltaje de entrada AC: 24 V

Consumo de energía (máx.): 20 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: **280 mm**Diámetro: **22 cm** 

Peso: 3 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/500597/hikvision-ds-2de5232w-aet5-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo