



Hikvision DS-2DE5232W-AE(T5) cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DE5232W-AE(T5), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, FCC, CE-EMC, RCM, IC, KC, RoHS, WEEE, REACH, Techo

SKU: DS-2DE5232W-AE(T5)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Esférico**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2DE5232W-AE(T5). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 50.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 29.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 32x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.8 - 153.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Auto-seguimiento: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: FCC, CE-EMC, RCM, IC, KC, RoHS, WEEE, REACH
Diseño
Factor de forma: Esférico
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: **Metal**

Funciones de protección: **A prueba de vandalismo, Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP66**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.001 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **50.8°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **29.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **57.4°**

Ángulo de inclinación: **-5 - 90°**

Velocidad de inclinación: **150 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **250 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **300 °/seg**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **No**

Zoom óptico: **32x**

Zoom digital: **16x**

Intervalo de longitud focal: **4.8 - 153.6 mm**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de detección (tele): **1600 m**

Distancia de observación (tele): **634.9 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **320 m**

Distancia de identificación (tele): **160 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32kbps - 16384kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2
Canales de salida de alarma: 1
Protección mediante contraseña: Si
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Algoritmos de seguridad: TLS
Cifrado HTTPS: Si
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Objeto abandonado, Línea de cruce, Detección de rostros, Intromisión, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection
Marca de agua digital: Si
Autenticación por consulta: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Navegador web: Si
Botón de restaurar: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE
Voltaje de entrada AC: 24 V
Consumo de energía (máx.): 20 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Altura: 280 mm
Diámetro: 22 cm
Peso: 3 kg
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/500597/hikvision-ds-2de5232w-aet5-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>