

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2DE5232W-AE(T5) cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo**

Hikvision DS-2DE5232W-AE(T5), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, FCC, CE-EMC, RCM, IC, KC, RoHS, WEEE, REACH, Techo  
SKU: DS-2DE5232W-AE(T5)

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Esférico**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**
- Peso: **3 kg**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Auto-seguimiento: **Si**

Puntos predefinidos: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **FCC, CE-EMC, RCM, IC, KC, RoHS, WEEE, REACH**

### Diseño

Factor de forma: **Esférico**  
Tipo de montaje: **Techo**  
Color del producto: **Blanco**  
Material de la cubierta: **Metal**  
Funciones de protección: **A prueba de vandalismo, Resistente al agua**  
Grado de protección IP: **IP66**  
Código IK: **IK10**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.001 Lux**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **50.8°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **29.4°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **57.4°**  
Ángulo de inclinación: **-5 - 90°**  
Velocidad de inclinación: **150 °/seg**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Velocidad de paneo: **250 °/seg**  
Velocidad de panorámica prefijada: **300 °/seg**  
Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**  
Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **No**  
Zoom óptico: **32x**  
Zoom digital: **16x**  
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 153.6 mm**  
Enfoque: **Motorizado/Manual**  
Apertura máxima: **1.6**  
Distancia de detección (tele): **1600 m**  
Distancia de observación (tele): **634.9 m**  
Distancia de reconocimiento (tele): **320 m**  
Distancia de identificación (tele): **160 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32kbps - 16384kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Línea de cruce, Detección de rostros, Intromisión, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Marca de agua digital: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **20 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **280 mm**

Diámetro: **22 cm**

Peso: **3 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/500597/hikvision-ds-2de5232w-aet5-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.