

InFocus



Proyector InFocus IN1036 video proyector Proyector de alcance estándar 4600 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1280x800) Blanco

InFocus IN1036, 4600 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 50000:1, 16:10, 0.87 - 10.74 m

SKU: IN1036

Información Técnica

Marca: **InFocus**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Brillo de proyector: **4600 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **50000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**

Entrada de audio (L,R): **1**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **3.3 kg**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **32 Db**

Full HD: **No**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

InFocus IN1036. Brillo de proyector: 4600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Tipo de lámpara: UHP. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 19.16 - 23.02 mm, Tipo de zoom: Manual. Formatos gráficos soportados: 3840 x 2160, Formato de vídeo soportado: 2160p. Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector

Distancia de proyección del objetivo: **0.87 - 10.74 m**

Brillo de proyector: **4600 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Razón de contraste (típica): **50000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Uniformidad: **85%**

Sincronización horizontal (min): **15 kHz**

Sincronización horizontal (máx.): **100 kHz**

Sincronización vertical (min): **0.048 kHz**

Sincronización vertical (máx.): **0.085 kHz**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Tipo de lámpara: **UHP**

Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Intervalo de longitud focal: **19.16 - 23.02 mm**

Capacidad de zoom: **Si**

Tipo de zoom: **Manual**

Compensar: **10%**

Vídeo

Full HD: **No**

3D: **No**

Formatos gráficos soportados: **3840 x 2160**

Formato de vídeo soportado: **2160p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salidas para auriculares: **1**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**

Entrada auxiliar: **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Número de puertos HDMI: **2**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Red

Smart TV: **No**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **26 Db**

Nivel de ruido: **32 Db**

Certificación: **CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **16 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **340 W**

Consumo de energía (ahorro): **150 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 80%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **345 mm**

Profundidad: **99 mm**

Altura: **261 mm**

Peso: **3.3 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Tipo de control remoto: **IR**

Pilas incluidas: **No**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

Manual: **Si**

Contenido del paquete: **Projector, IR Remote Control (no batteries), Power Cord, VGA Cable, Setup Guide**

Link: <https://mcashop.mx/producto/500895/proyector-infocus-in1036-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-4600-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1280x800-blanco>