



## Mikrotik CRS312-4C+8XG-RM dispositivo de redes Gestionado L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Blanco

Mikrotik CRS312-4C+8XG-RM, Gestionado, L3, 10G Ethernet (100/1000/10000), Montaje en rack, 1U

SKU: CRS312-4C+8XG-RM

### Información Técnica

Marca: **Mikrotik**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **240 Gbit/s**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Aspectos destacados

Mikrotik CRS312-4C+8XG-RM. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45. Capacidad de conmutación: 240 Gbit/s. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L3</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>8</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>10G Ethernet (100/1000/10000)</b>
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): <b>1</b>
Combo SFP Cantidad de puertos: <b>4</b>
Puerto de consola: <b>RJ-45</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Conector eléctrico: <b>Conector de entrada de CA</b>
<b>Red</b>
Soporte 10G: <b>Si</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>240 Gbit/s</b>
Rendimiento: <b>120000 Mpps</b>
Rango de reenvío: <b>178 Mpps</b>
<b>Diseño</b>
Montaje en rack: <b>Si</b>
Factor de forma: <b>1U</b>

Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Desempeño</b>
Memoria interna: <b>64 MB</b>
Memoria Flash: <b>16 MB</b>
<b>Control de energía</b>
Fuente de alimentación incluida: <b>Si</b>
Suministro de energía redundante (RPS), soporte: <b>Si</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Consumo de energía (máx.): <b>60 W</b>
<b>Alimentación a través de Ethernet (PoE)</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>No</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 70 °C</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>443 mm</b>
Profundidad: <b>183 mm</b>
Altura: <b>44 mm</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Cables incluidos: <b>Corriente alterna</b>
Estante de montaje: <b>Si</b>
<b>Datos de logística</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85176990</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/501238/mikrotik-crs312-4c8xg-rm-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-10g-ethernet-100100010000-1u-blanco>