



Mikrotik (CRS328-4C-20S-4S+RM) Cloud Router Switch Administrable L3, 4 puertos combo TP/SFP, 20 Puertos SFP, 4 Puertos SFP+

Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM, Gestionado, L2/L3, Montaje en rack, 1U

SKU: CRS328-4C-20S-4S+RM

Información Técnica

Marca: **Mikrotik**

Soporte 10G: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2/L3
Puertos e Interfaces
Combo SFP Cantidad de puertos: 4
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 20
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 4
Puerto de consola: RJ-45
Red
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
Soporte 10G: Si
Espejeo de puertos: Si
Adición de vínculos: Si
Control de transmisión de tormentas: Si
Soporte VLAN: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s

Rango de reenvío: **95.2 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **10218**

Seguridad

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Memoria interna: **512 MB**

Memoria Flash: **16 MB**

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Consumo de energía (máx.): **43 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **443 mm**

Profundidad: **44 mm**

Altura: **200 mm**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Estante de montaje: **Si**