



Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM dispositivo de redes Gestionado L3 1U Blanco

Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM, Gestionado, L3, Montaje en rack, 1U

SKU: CRS326-24S+2Q+RM

Información Técnica

Marca: **Mikrotik**

Capacidad de conmutación: **640 Gbit/s**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45. Capacidad de conmutación: 640 Gbit/s. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L3
Puertos e Interfaces
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 24
Cantidad de ranuras del módulo QSFP+: 2
Puerto de consola: RJ-45
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Conector eléctrico: Conector de entrada de CA
Red
Soporte 10G: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 640 Gbit/s
Rendimiento: 320 Mpps
Rango de reenvío: 252 Mpps
Diseño
Montaje en rack: Si
Factor de forma: 1U
Color del producto: Blanco
Botón de restaurar: Si
Indicadores LED: Si

DesempeñoProcesador incorporado: **Si**Frecuencia del procesador: **650 MHz**Tipo de memoria: **RAM**Memoria interna: **64 MB**Memoria Flash: **16 MB****Control de energía**Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Consumo de energía (máx.): **69 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **443 mm**Profundidad: **183 mm**Altura: **44 mm****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Corriente alterna**Estante de montaje: **Si****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**Link: <https://mcashop.mx/producto/501262/mikrotik-crs326-24s2qrm-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-1u-blanco>