



Mikrotik Cloud Router Switch, Sistema Operativo Dual 24 Puertos 10G SFP+, 2 Puertos 40G QSFP+

Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM, Gestionado, L3, Montaje en rack, 1U

SKU: CRS326-24S+2Q+RM

Información Técnica

Marca: **Mikrotik**

Soporte 10G: **Si**

Montaje en rack: **Si**

Capacidad de conmutación: **640 Gbit/s**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45. Capacidad de conmutación: 640 Gbit/s. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L3
Puertos e Interfaces
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 24
Cantidad de ranuras del módulo QSFP+: 2
Puerto de consola: RJ-45
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Conector eléctrico: Conector de entrada de CA
Red
Soporte 10G: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 640 Gbit/s
Rendimiento: 320 Mpps
Rango de reenvío: 252 Mpps
Diseño
Montaje en rack: Si
Factor de forma: 1U
Color del producto: Blanco
Botón de restaurar: Si

Indicadores LED: Si
Desempeño
Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 650 MHz
Tipo de memoria: RAM
Memoria interna: 64 MB
Memoria Flash: 16 MB
Control de energía
Suministro de energía redundante (RPS), soporte: Si
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Consumo de energía (máx.): 69 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 60 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 443 mm
Profundidad: 183 mm
Altura: 44 mm
Contenido del empaque
Cables incluidos: Corriente alterna
Estante de montaje: Si
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: <https://mcashop.mx/producto/501262/mikrotik-cloud-router-switch-sistema-operativo-dual-24-puertos-10g-sfp-2-puertos-40g-qsfp>