



## Mikrotik CSS326-24G-2S+RM dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Blanco

Mikrotik CSS326-24G-2S+RM, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: CSS326-24G-2S+RM

### Información Técnica

Marca: **Mikrotik**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Mikrotik CSS326-24G-2S+RM. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Estándares de red: IEEE 802.1Q. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>24</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: <b>2</b>
Conector eléctrico: <b>Toma de entrada de CC</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Q</b>
Soporte 10G: <b>Si</b>
Espejeo de puertos: <b>Si</b>
Control de transmisión de tormentas: <b>Si</b>
Protocolo de árbol de expansión: <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Número de VLANs: <b>4000</b>
<b>Seguridad</b>
Lista de Control de Acceso (ACL): <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>SNMP</b>
Filtro de direcciones MAC: <b>Si</b>

**Diseño**Montaje en rack: **Si**Factor de forma: **1U**Color del producto: **Blanco**Botón de restaurar: **Si****Desempeño**Procesador incorporado: **Si**Memoria interna: **2 MB**Memoria Flash: **2 MB****Control de energía**Fuente de alimentación incluida: **Si**Número de fuentes de alimentación: **1**Consumo energético: **19 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **440 mm**Profundidad: **144 mm**Altura: **44 mm****Contenido del empaque**Manual: **Si****Empaquetado de datos**Adaptador AC incluido: **Si**Soportes de montaje incluidos: **Si****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**Link: <https://mcashop.mx/producto/501264/mikrotik-css326-24g-2srm-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-blanco>