Mikrotik (RB4011iGS+RM) RouterBoard, CPU 4 Núcleos, 10 Puertos Gigabit Ethernet, 1 puerto SFP+

Mikrotik RB4011IGS+RM, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: RB4011IGS+RM

Información Técnica

Marca: **Mikrotik**
Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-256**
Estándares de red: **IEEE 802.3at**
Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**
Color del producto: **Negro**
Consumo energético: **33 W**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **10**
Ethernet WAN: **Si**
DSL WAN: **No**
Ranura para tarjeta SIM: **No**
Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

Mikrotik RB4011IGS+RM. Estándares de red: IEEE 802.3at, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-256. Modelo del procesador: Annapurna Labs Alpine AL21400, Frecuencia del procesador: 1400 MHz, Unidad de almacenamiento: Flash. Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U. Consumo energético: 33 W, Tipo de alimentación: CC, PoE, Voltaje de salida: 57 V

Especificaciones

Conexión WAN	
Ethernet WAN:	**Si**
DSL WAN:	**No**
Ranura para tarjeta SIM:	**No**
Compatible con módem USB 3G / 4G:	**No**
Red	
Estándares de red:	**IEEE 802.3at**
Tipo de interfaz ethernet:	**Gigabit Ethernet**
Ethernet:	**Si**
Tecnología de cableado:	**10/100/1000Base-T(X)**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100,1000 Mbit/s**
Características de administración	
Botón de restaurar:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**10**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE):	**2**

Número de módulos SFP+ instalados: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-256**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Modelo del procesador: **Annapurna Labs Alpine AL21400**

Frecuencia del procesador: **1400 MHz**

Núcleos del procesador: **4**

Unidad de almacenamiento: **Flash**

Capacidad de almacenamiento interno: **0.5 GB**

Memoria interna: **1024 MB**

Control de tensión: **Si**

Monitoreo de temperatura: **Si**

Nivel de licencia: **5**

Sistema operativo instalado: **RouterOS**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **33 W**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida: **57 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **228 mm**

Profundidad: **120 mm**

Altura: **30 mm**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Otras características

Voltaje de entrada: **12 - 57 V**

Link: https://mcashop.mx/producto/501272/mikrotik-rb4011igsrm-routerboard-cpu-4-nucleos-10-puertos-gigabit-ethernet-1-puerto-sfp

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.