



## POLY CCX 400, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Android, IPS, 12.7 cm (5")

POLY CCX 400, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Android, IPS, 12.7 cm (5")

SKU: 2200-49700-019

### Información Técnica

- Marca: **Poly**
- Pantalla táctil: **Si**
- Identificador de llamadas: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Wifi: **No**
- Altavoz: **Si**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de producto: **Teléfono IP**
- Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

POLY CCX 400. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Android. Pantalla: IPS, Diagonal de la pantalla: 12.7 cm (5"), Resolución de la pantalla: 720 x 1280 Pixeles. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Ancho: 181 mm, Profundidad: 50 mm, Altura: 215 mm

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Desempeño</b>
Sistema operativo instalado: <b>Android</b>
Versión de sistema operativo: <b>9.0</b>
Soporte de caracteres UTF-8 Unicode: <b>Si</b>
<b>Características del teléfono</b>
Identificador de llamadas: <b>Si</b>
Servidor de registro SIP: <b>Si</b>
<b>Exhibición</b>
Pantalla: <b>IPS</b>
Diagonal de la pantalla: <b>12.7 cm (5")</b>
Resolución de la pantalla: <b>720 x 1280 Pixeles</b>

Relación de aspecto: <b>9:16</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Cámara fotográfica
Cámara frontal: <b>No</b>
Audio
Altavoz: <b>Si</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>2</b>
Cantidad de puertos RJ-9: <b>2</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 95%</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 70 °C</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>181 mm</b>
Profundidad: <b>50 mm</b>
Altura: <b>215 mm</b>
Peso: <b>1.04 kg</b>
Ancho del paquete: <b>222 mm</b>
Largo del paquete: <b>69 mm</b>
Alto del paquete: <b>243 mm</b>
Contenido del empaque
Estación base: <b>Si</b>
Número de mangos disponibles: <b>1 pieza(s)</b>
Manual: <b>Si</b>

Adaptador AC incluido: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/501443/poly-ccx-400-telefono-ip-negro-terminal-con-conexion-por-cable-android-ips-127-cm-5>