Synology Servidor NAS para Rack (2 U) de 12 Bahías (Expandible a 36 Bahías) / Hasta 648 TB / 8 GB RAM / Servicio Nube Gratis (P2P) / Administración Remota y Respaldo Programado

Synology RackStation RS3621XS+, Servidor de almacenamiento, Bastidor (2U), Intel® Xeon®, D-1541, 8 GB, DDR4

SKU: RS3621XS+

Información Técnica

Marca: **Synology**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Interfaz de unidad de almacenamiento: **Serial ATA II, Serial ATA III**
Unidades de almacenamiento instaladas: **No**
Número de unidades de almacenamiento compatibles: **12**
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **No**
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**
Modelo del procesador: **D-1541**
Frecuencia del procesador: **2.1 GHz**
Fabricante de procesador: **Intel**
Familia de procesador: **Intel® Xeon®**
Ancho: **482 mm**
Profundidad: **724 mm**
Altura: **88 mm**
Color del producto: **Negro**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**
Ethernet: **Si**
Memoria interna: **8 GB**
Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**
Función de copia de seguridad: **Si**
Tipo: **Servidor de almacenamiento**
Puerto USB: **Si**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **6**

Aspectos destacados

Synology RackStation RS3621XS+. Tipo: Servidor de almacenamiento. Tipo de chasis: Bastidor (2U). Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas. Familia de procesador: Intel® Xeon®, Modelo del procesador: D-1541, Frecuencia del procesador: 2.1 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4

Especificaciones

Medios de almacenaje
Interfaz de unidad de almacenamiento: **Serial ATA II, Serial ATA III**
Tamaños de almacenamiento en disco soportados: **2.5,3.5"**
Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **5, 6**

Receptáculos de unidades hot-swap: **Si**

Unidades de almacenamiento instaladas: **No**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **12**

Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **No**

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**

Procesador

Fabricante de procesador: **Intel**

Familia de procesador: **Intel® Xeon®**

Modelo del procesador: **D-1541**

Frecuencia del procesador: **2.1 GHz**

Frecuencia del procesador turbo: **2.7 GHz**

Núcleos del procesador: **8**

Configuración de CPU (máximo): **1**

Modelo de gráficos en tarjeta: **No disponible**

Procesador libre de conflicto: **Si**

Memoria

Memoria interna: **8 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR4**

RAM máximo soportado: **64 GB**

Ranuras de memoria: **4**

Factor de forma de memoria: **UDIMM**

ECC: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.): **10000 Mbit/s**

Conexión lista LAN: **Si**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **6**

Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x): **2**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Número de ventiladores: **4 Ventilador(es)**

Diámetro de ventilador: **8 cm**

Pantalla incorporada: **No**

Altavoces incorporados: **No**

Desempeño

Tipo: **Servidor de almacenamiento**

Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**

Función de copia de seguridad: **Si**

Nivel de ruido: **50.2 Db**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Control de energía

Capacidad de la fuente de alimentación (PSU): **500 W**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Consumo energético: **142.5 W**

Consumo de energía (modo en espera del disco duro): **72.76 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Peso y dimensiones

Ancho: **482 mm**

Profundidad: **724 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **14.5 kg**

Contenido del empaque

Cantidad de cables de energía: **2**

Características especiales del procesador

Opciones integradas disponibles: **No**

Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: **Si**

Ejecutar comando de deshabilitación: **Si**

Estados de inactividad: **Si**

Intel® 64: **Si**

Intel Enhanced Halt State: **Si**

Versión Tecnología Intel de Clave Segura: **1.00**

Tecnología Trusted Execution de Intel: **Si**

Intel TSX-NI:	**Si**
Versión Intel TSX-NI:	**1.00**
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x):	**Si**
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d):	**Si**
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT):	**Si**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 35 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 60 °C**
Datos de logística	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**84714100**
Otras características	
Certificación:	**FCC CE BSMI VCCI RCM EAC CCC KC UL**

Link: https://mcashop.mx/producto/502073/synology-servidor-nas-para-rack-2-u-de-12-bahias-expandible-a-36-bahias-hasta-648-tb-8-gb-ram-servicio-nube-gratis-p2p-administracion-remota-y-respaldo-programado

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.