



TP-Link DeltaStream DS-P7001-08 terminal de líneas ópticas

TP-Link DeltaStream DS-P7001-08, 1:128, 20000 m, Gigabit Ethernet, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 38.4 - 72 V

SKU: DS-P7001-08

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

TP-Link DeltaStream DS-P7001-08. Relación de separación de GPON (máx.): 1:128, Distancia lógica máxima (GPON): 20000 m. Puertos ascendentes: Gigabit Ethernet. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Rango de voltaje DC: 38.4 - 72 V. Ancho: 440 mm, Profundidad: 260 mm, Altura: 44 mm

Especificaciones

Características
Ruta estática: Si
DHCP, servidor: Si
Relé DHCP: Si
IGMP: Si
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): Y
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Relación de separación de GPON (máx.): 1:128
Distancia lógica máxima (GPON): 20000 m
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Puertos e Interfaces
Puertos ascendentes: Gigabit Ethernet
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Número de puertos GPON: 8
Cantidad de puertos SFP/SFP+: 2
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Rango de voltaje DC: 38.4 - 72 V
Consumo de energía (máx.): 70 W

Peso y dimensionesAncho: **440 mm**Profundidad: **260 mm**Altura: **44 mm****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**Link: <https://mcashop.mx/producto/502124/tp-link-deltastream-ds-p7001-08-terminal-de-lineas-opticas>