



## TP-Link DeltaStream DS-P7001-08 terminal de líneas ópticas

TP-Link DeltaStream DS-P7001-08, 1:128, 20000 m, Gigabit Ethernet, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 38.4 - 72 V

SKU: DS-P7001-08

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Ruta estática: <b>Si</b>
DHCP, servidor: <b>Si</b>
Relé DHCP: <b>Si</b>
IGMP: <b>Si</b>
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): <b>Y</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Relación de separación de GPON (máx.): <b>1:128</b>
Distancia lógica máxima (GPON): <b>20000 m</b>
Lista de Control de Acceso (ACL): <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Puertos ascendentes: <b>Gigabit Ethernet</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>2</b>
Número de puertos GPON: <b>8</b>
Cantidad de puertos SFP/SFP+: <b>2</b>
Control de energía
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Rango de voltaje DC: <b>38.4 - 72 V</b>
Consumo de energía (máx.): <b>70 W</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 90%</b>
Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **260 mm**

Altura: **44 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/502124/tp-link-deltastream-ds-p7001-08-terminal-de-lineas-opticas>