



Hikvision DS-3T0510HP-E/HS dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Hikvision DS-3T0510HP-E/HS, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3T0510HP-E/HS

Información Técnica

Marca: Hikvision Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt,

IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Montaje en rack: No Apilable: No

Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas

Tipo de interruptor: No administrado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: No administrado

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Puertos de canal de fibra: 2 Conector fibra óptica: SFP

Red

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Soporte 10G: No

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Auto MDI / MDI-X: Si

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s

Rango de reenvío: 14.88 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas

Guardar y remitir: Si

Diseño

Montaje en rack: No

Apilable: No

Color del producto: Negro Material de la cubierta: Metal

Control de energía

Voltaje de entrada DC: 48 - 57 V

Corriente de entrada: 2.5 A

Consumo de energía (máx.): 120 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 110 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 197 mm

Profundidad: 42.2 mm

Altura: 114.2 mm

Peso: 585 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 1.11 kg

Certificados

Certificación: FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CELVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) CE-RoHS (2011/65/EU); WEE

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/503032/hikvision-ds-3t0510hp-ehs-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro