



## Hikvision DS-3T0510HP-E/HS dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Hikvision DS-3T0510HP-E/HS, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3T0510HP-E/HS

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-3T0510HP-E/HS. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>8</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Puertos de canal de fibra: <b>2</b>
Conector fibra óptica: <b>SFP</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: <b>20 Gbit/s</b>
Rango de reenvío: <b>14.88 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>4000 entradas</b>
Guardar y remitir: <b>Si</b>
Diseño

Montaje en rack: <b>No</b>
Apilable: <b>No</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Control de energía
Voltaje de entrada DC: <b>48 - 57 V</b>
Corriente de entrada: <b>2.5 A</b>
Consumo de energía (máx.): <b>120 W</b>
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): <b>8</b>
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: <b>110 W</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 65 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 85 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 95%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>197 mm</b>
Profundidad: <b>42.2 mm</b>
Altura: <b>114.2 mm</b>
Peso: <b>585 g</b>
Empaquetado de datos
Peso del paquete: <b>1.11 kg</b>
Certificados
Certificación: <b>FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CELVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) CE-RoHS (2011/65/EU); WEE</b>
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85176990</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/503032/hikvision-ds-3t0510hp-ehs-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro>